



### دوربین بولت تحت شبکه اکسوم IIPC-B212L

دوربین بولت ۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با لنز ۲.۸ و ۴.۰ میلی متری با زاویه دید ۱۱۲.۹ و ۹۱.۲ درجه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی ۰.۰۱ لوکس و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰ متر، 120dB true WDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری 265 Ultra(U-Code)، دارای قابلیت های HLC، BLC، ROI، Corridor Mode، توانایی های رفتار شناسی شامل: خط فرضی- تشخیص نفوذ(بر اساس تشخیص حرکت بدن انسان)، توانایی تشخیص حرکت - دارای قابلیت های هوشمند: تشخیص خرابکاری، تشخیص صدا، پشتیبانی از کارت حافظه تا 128GB، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API/SDK، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلز و پلاستیک، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا 4KV، دارای میکروفون داخلی



Resolution	2MP (1920*1080)	۲ مگاپیکسل	کیفیت تصویر
Sensor	1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS	۲ مگاپیکسل، ۱/۲.۷"	سنسور
Lens	2.8-4.0mm@F2.0	ثابت ۲.۸ - ۴.۰ میلی متر	لنز
Angel of View	112.9° --- 91.2°	زاویه دید ۱۱۲.۹-۹۱.۲ درجه	زاویه دید
Defog	Digital Defog	مه زدایی دیجیتال	مه زدایی
Minimum illumination	Colour: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR on	در حالت رنگی : ۰.۰۱ لوکس با دید در شب روشن : ۰ لوکس	حداقل نور مورد نیاز
IR Range	30m, Smart-IR	۳۰ متر - هوشمند	مسافت دید در شب
WDR	120B true WDR	120B true WDR	WDR
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		فشرده سازی تصاویر
Frame Rate	2MP (1920*1080), Max 30fps;	۲ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه	نرخ تصویربرداری
Working Environment	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95%	(۳۰-) تا ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت تا ۹۵ درصد	محدوده دما
hardware facilities	IP67- Micro SD, up to 128GB- 4KV Surge Protection- Metal + plastic Body Material- Built-in Mic	-Micro SD, up to 128GB- IP67 4KV حفاظت در برابر شوک - بدنه فلز و پلاستیک - میکروفون داخلی	امکانات سخت افزاری
Intelligent Identification	Motion Detection, Tampering Detection, Audio Detection, Cross Line, intrusion detection (based on human body detection)	تشخیص حرکت- تشخیص خرابکاری- تشخیص صدا- خط فرضی- تشخیص نفوذ(بر اساس تشخیص حرکت بدن انسان)	امکانات نرم افزاری

مدل دوربین	
سنسور	1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
لنز	2.8-4.0mm@F2.0
زاویه دید لنز	112.9° --- 91.2°
سرعت شاتر	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
حداقل نور محیط	Colour: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR on
روز / شب	IR-cut filter with auto switch (ICR)
کاهش دهنده نویز	2D/3D DNR
دیجیتال	
نسبت (S/N)	>52dB
میزان نور دید در شب	30m- Smart IR
قابلیت مه زدایی	Digital Defog
WDR	120dB true WDR
نوع پایه لنز	-
Iris	-
زوم موتور / فوکوس	-
سرعت و محدوده حرکت افقی	-
سرعت و محدوده حرکت عمودی	-

ویدئو	
کیفیت تصویر	2MP (1920*1080)
فرمت ذخیره سازی	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
نرخ فریم	Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;
Video Bit Rate	128 Kbps~6144 kbps
HLC	Support
حالت راهرو	Supported
BLC	Support
OSD	Up to 4 OSDs
Privacy Mask	Up to 4 areas
افزایش وضوح (ROI)	Up to 8 areas
Motion Detection	Up to 4 areas

مشخصات هوشمند	
تشخیص رفتار	Motion Detection, Tampering Detection, Audio Detection, Cross Line, intrusion detection (based on human body detection)
تشخیص هوشمند	-
تحلیل آماری	-
عملکرد عمومی	Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication

ذخیره سازی	
قابلیت اتصال حافظه	Micro SD, up to 128GB
ذخیره سازی شبکه	ANR, NAS(NFS)

شبکه	
پروتکل ها	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP
سازگار با استانداردهای	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK

ارتباطات	
ورودی / خروجی صوتی	Built-in Mic
ورودی / خروجی آلام	-
پورت سریال	-
پورت شبکه	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
خروجی انالوگ	-

مشخصات عمومی	
برق مصرفی	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 7.0W
ابعاد	165 × 63 × 62mm (6.5" × 2.5" × 2.5")
وزن	0.39kg (0.86lb)
محیط عملیاتی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
درجه حفاظت فیزیکی	IP67- 4KV Surge Protection
دکمه ریستارت	-
گواهینامه ها	EMC: FCC: FCC Part 15 Safety: CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15

صدا	
فرمت ذخیره سازی	G.711
صدای دوطرفه	-
فشرده سازی صدا	Supported
سرعت نمونه برداری	8KHZ
میکروفون داخلی	Supported

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دکتر بهشتی، خیابان اندیشه یکم شرقی، پلاک ۲۵، ساختمان گروه فوژان  
تلفن: ۸۵۸۱ (۰۲۱) ۸۶۰۲۵۰۲۶ (خط ۲۴) فکس: ۸۶۰۲۴۹۶۳، کدپستی: ۱۵۶۹۸۳۷۸۱۱، پشتیبانی فنی: ۸۶۰۲۴۹۷۰ (خط ۲۴)